

MyPBX – IP 集团电话系统

MyPBX 是专为企业量身定制的嵌入式电话系统，MyPBX 将 PSTN 线路（电信线路）和 VoIP 网络完美的结合在一起，不仅高效的控制了通信成本，同时也确保用户在断电或者网络中断的情况下保持通话不中断，更稳定的使用电话系统。MyPBX 也是一种融合的实现方案，即在传统的电话系统上结合应用 VoIP 技术，非常适合企业/企业分支机构的长途电话旁路、PBX 互联及扩展等 VoIP 应用。

A. MyPBX E1



尺寸: 280x175x33mm

重量: 700g

电源: AC 100~240V/50~60Hz (DC 12V, 5A)

B. MyPBX E1 Plus



尺寸: 440x175x45mm (1U Rack-Mount)

重量: 2500g

电源: 90V~264V, 50~60Hz 1.5A MAX

特性/规格	功能
<p>用户数: 100</p> <p>同时通话数 (最大值): 15</p> <p>语音留言容量: 4000 分钟</p> <p>接口: 一个 E1/T1/J1 端口 (支持 PRI, MFC R2, 7 号信令); 最多支持 8 个模拟口 (外线口/内线口)。</p> <p>闪存: 512 MB</p> <p>内存: 128 MB</p> <p>LAN 口: 1 个 (10/100Mbps)</p> <p>WAN 口: 1 个 (10/100Mbps)</p> <p>协议: SIP (RFC3261), IAX2</p> <p>传输类型: UDP, TCP, TLS, SRTP</p> <p>DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band</p> <p>语音编码: G.711 A/u-law, G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4.</p> <p>指示灯: 红色代表 FXO, 绿色表示 FXS 端口。</p> <p>网络支持: PPPoE, DHCP 客户端, 静态 IP 地址; DHCP 服务器, VLAN, DDNS。</p>	<p>自动话务员</p> <p>呼叫队列</p> <p>响铃组</p> <p>Auto Provision</p> <p>黑名单</p> <p>通话记录</p> <p>呼叫转移</p> <p>呼叫停泊</p> <p>呼叫截答</p> <p>呼叫路由</p> <p>呼叫等待</p> <p>呼叫跟随</p> <p>通话录音</p> <p>来电显示</p> <p>电话会议</p> <p>外转外 (DISA)</p> <p>特色铃声</p> <p>免打扰 (DND)</p> <p>防火墙</p> <p>广播/对讲</p> <p>等待音乐</p> <p>结合 Skype (Skype Connect)</p> <p>三方通话</p> <p>语音留言</p> <p>传真(T.38)</p> <p>PIN 用户</p> <p>速拨码</p> <p>OpenVPN</p> <p>回拨</p> <p>多语言提示音</p>
<p>运行环境</p> <p>工作环境: 0°至 40°C, 32°至 122° F</p> <p>存储环境: -20°至 65°C, 4°至 149° F</p>	

【结束】