



Yeastar



星纵信息S系列IPPBX

突破过往，卓越升华

星纵信息S系列IPPBX 共有 S20、S50、S100 与 S300 四款型号，最高支持 500 个VoIP 分机与24 个模拟分机，可混合接入模拟外线、E1数字中继、手机卡外线与VoIP外线。

各款型号均内置通话录音、自动话务员、电话会议、呼叫队列、Linkus软电话、广播/对讲、视频通话等先进通信功能，为用户创造高效的商务沟通体验。

星纵信息IPPBX具有优异的兼容性，不但支持自动批量配置亿联、思科、方位、宝利通、松下等市场主流品牌IP话机；而且能够轻松实现IPPBX 异地电话组网、传统PBX分机外线扩容、网络视频监控联动、音视频会议融合、第三方管理软件对接等方案应用。

深度模块化设计

星纵信息IPPBX采用模块化设计，用户可自由选配模拟分机、模拟外线、E1数字中继与手机卡外线。此外，S100 与S300还支持VoIP分机扩展。

内置丰富功能

星纵信息 IPPBX 内置如通话录音、自动话务员、电话会议、呼叫队列、Linkus软电话、广播/对讲等众多先进的免费通信功能，全面满足现代企业的语音通信需求。

适用多种通信方案

星纵信息IPPBX可为企业实现远程办公、异地电话系统组网、传统PBX的分机与外线扩容、音视频会议系统融合、网络视频监控联动、第三方管理软件对接等不同通信方案。

简单管理，轻松维护

星纵信息IPPBX 基于网页化配置，界面友好易操作，支持在PC、手机与平板上进行本地或远程管理，管理员只需具备基础的电脑网络知识即可完成日常管理与维护。

硬件升级

- 飞思卡尔（Freescale）A9 芯片，搭载最高四核 CPU。
- 明纬（MeanWell）电源，平均故障间隔时间大于56万小时。
- 莫仕（Molex）连接器，镀金层厚达 15 μ 。
- 伯恩斯（Bourns）保险丝与电涌保护器，满足5KV,300A的浪涌冲击，符合ITU-T K.20/21及GR-1089标准。
- 三星（Samsung）RAM，最高 2GB。
- 东芝（Toshiba）DDR3 Flash，最高 8GB。
- 每款型号均内置高性能DSP（数字信号处理器）。
- 支持接入TF卡、SD卡、USB、2.5 英寸SATA2硬盘，存储录音文件。

功能

- 监听
- 免打扰
- 速拨码
- 呼叫转移
- 呼叫停泊
- 呼叫队列
- 电话会议
- 特色响铃
- 时间条件
- 自动配置
- 用户权限
- 自动话务员
- PIN码列表
- 按名字呼叫
- 多语言提示音
- 智能呼入匹配
- 内部分机忙回拨
- 回拨
- 外传外
- 响铃组
- 呼叫等待
- 呼叫跟随
- 通话录音
- 视频通话
- 等待音乐
- 来电显示
- 事件中心
- 结合Skype
- 短信到邮件
- LDAP号码簿
- 自定义提示音
- 实时状态监控
- 分机用户管理
- 多语言Web配置界面
- 盲转
- 咨询转
- 通讯录①
- 呼叫截答
- 呼叫路由
- 对接ZOHO①
- 一号多机
- 拨号识别
- 通话记录
- 邮件到短信
- 语音留言
- 语音留言转发
- 语音留言到邮件
- 传真到邮件/PDF
- 黑名单/白名单
- 广播（组）/对讲（组）
- Linkus软电话（手机端/PC端）

参数

	S20	S50	S100	S300
用户数	20	50	100 (可扩展至200)	300 (可扩展至500)
通话并发数（最多）	10	25	30 (可扩展至60)	60 (可扩展至120)②
外线口/内线口（最多）	4	8	16	24
手机卡端口（最多）	1	4	6	6
E1/T1/J1 端口（最多）	-	-	2	3
VoIP外线	20	50	100	100
协议	SIP (RFC3261), IAX2			
传输协议	UDP, TCP, TLS, SRTP			
编码	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4			
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO			
LAN口	1 × 10/100Mbps	1 × 10/100/1000 Mbps		
WAN口	1 × 10/100 Mbps	1 × 10/100/1000 Mbps		
网络支持	静态IP, DHCP, VPN, 防火墙, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, 静态NAT, STUN			
语音留言	5000 分钟 (可扩展)		10000 分钟 (可扩展)	
防火墙	支持	支持	支持	支持
T.38 传真	支持	支持	支持	支持
双机热备	支持	支持	支持	支持
API二次开发接口	-	支持	支持	支持
SNMP	-	-	支持	支持
录音容量扩展	TF 卡	SD 卡	SD 卡或USB	SD 卡或USB 或 2.5 英寸SATA 硬盘
USB	-	-	1	1
电源	DC 12V, 1A	AC 100~240V, 50/60HZ, 0.6A max	AC 100~240V, 50/60HZ, 1.8A max	
尺寸(宽x 深x 高)	160 x 160 x 30 mm	340 x 210 x 44 mm	440 x 252 x 44 mm	440 x 252 x 44 mm
重量	0.3 kg	1.48 kg	2.5 kg	2.6 kg
功耗	1.8~10.6 W	2.1~18.5 W	5.5~41.2 W	6.2~59.1 W
环境	操作温度: 0°C~40°C, 32°F~104°F; 储藏温度: -20°C~65°C或-4°F~149°F; 湿度: 10~90% (无凝结)			
安装	桌面式		桌面式、机架式	

①S20暂不支持。 ②若启用通话录音，则最大通话并发数为90。