

P10000 系列 IPPBX

万门分机，灵活部署

P10000 系列 IPPBX 是星纵 Yeostar 为大型政企机构打造的电信级稳定 IP 语音平台，可支持最高 10000 分机用户，30000 注册终端数，1000 通话并发，全面满足万人办公环境下的语音通信需求。

使用 P10000 系列 IPPBX，用户无论是在办公室还是在家，都能通过电脑网页端登录 Linkus 分机，利用可视化通话界面一键点击或拖拽以进行拨打、接听、转接等通话操作，同时也可以直接查询通讯录、通话记录、录音、语音留言等信息，实现企业用户自由、高效的移动办公需求。



型号	P10000-LS	P10000-PS
用户数	2000 (可扩展至 5000)	4000 (可扩展至 10000)
终端注册数	6000 (可扩展至 15000)	12000 (可扩展至 30000)
通话并发数	500	1000
内线口/外线口	对接 TA 模拟语音网关	
手机卡端口	对接 TG 模拟语音网关	
E1/T1/J1 端口	对接 TE 模拟语音网关	
VoIP 外线	2000	
协议	SIP(RFC3261)	
传输协议	UDP, TCP, TLS, SRTP	
语音编码	G711(alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, Opus	
视频编码	VP8, H263, H263P, H264, MPEG4	
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO	
网口	10/100/1000 Mbps x 2	
硬盘	2T (可扩展)	
电源	100~240V 50/60HZ 250V-10A	100~240V 50/60HZ 250V-10A
尺寸(宽 x 深 x 高)	434 x 570 x 42.8mm	482 x 722 x 86.8mm
功耗	600W (双电)	1400W (双电)
重量	13.6KG	31.8KG
环境	操作温度 : 0° C~40° C, 32° F~104° F; 储藏温度 : -20° C~65° C 或 -4° F~149° F;湿度: 10~90%(无凝结)	

功能表

基础功能

- 呼叫等待
- 同振手机
- 呼出路由密码
- 呼叫转接
(咨询转、盲转)
- 呼叫截答
- 强拆/强插
- DID 匹配
- 视频通话
(一对一)
- 免打扰
- 外转外
- CID 匹配
- 呼叫转移
(无应答、忙时、无条件)
- 呼叫停泊
- 对讲
- 紧急号码
- 呼叫保持
- 呼入路由
- 特征码
- 分机状态设置
(空闲、离开、出差等)
- 三方通话
- 呼出路由
- 自定义提示音
- 黑/白名单
- 未接来电邮件提醒
- 循环抓取
- 一号多机

进阶功能

- 语音会议室
- 呼叫队列
- 时间条件
- 自动配置
- 网页端/谷歌插件支持 BLF
- 通话录音
- QCB
- 速拨码
- CTI
- 共享语音信箱
- T.38/T.30 传真
- 广播组
- Popup URL
- 文件共享(samba/FTP/TFTP)
- 通话记录
- 传真到邮件
- 预约广播组
- 智能呼入匹配
- 响铃组
- 特色响铃
- 自动话务员
- 组织架构
- LDAP/LDAPS
- ACD
- 语音留言
- 企业通讯录
- 通话翻转
- SLA (服务水平协议)
- 满意度调查
- 动态/静态坐席
- 双机热备
- 通话取回

增值功能

- 手机端软电话 Linkus
- CRM 集成接口
- 隧道服务
- Microsoft 活动目录 (AD) 集成
- 网页端软电话 Linkus
- API 服务
- 隧道服务升级(支持 LDAP/支持通用 SIP)
- 即时通信
- FQDN
- Microsoft Azure AD 集成
- Linkus 谷歌插件
- 视频会议
- 队列控制台
- 专业版通讯录
- 通话报告
- 队列看板
- 语音转写
- 计费报告
- 话务控制台

系统安全

- SRTP 语音加密
- IP 自动防御规则
- TLS 信令加密
- IP 禁止名单
- 分机绑定话机
- 呼出频率限制
- 防火墙
- 国家 IP 防御
- IP 静态防御规则
- 国际呼叫防御

产品亮点



灵活部署场景

既满足园区、楼宇电话系统组建，也支持分支机构电话组网。同时提供软件版交付方式，可部署于企业虚拟服务器、私有云、公有云环境。



丰富开发接口

支持对接大型政企用户的 OA、ERP 系统，推动信息化改造升级；提供软电话 SDK，对接用户 PC 端、手机端应用，内嵌如警务通、政务通、OA 系统等 APP。



简单维护管理

提供网页化配置，支持本地/远程管理；内置自动配置功能，批量注册管理 IP 话机、语音网关；支持对呼出呼入、组织架构、通讯录等做灵活的权限设置。



安全稳定升级

支持双机热备，内置强大防火墙，提供 TLS 与 SRTP 安全加密；支持冗余电源、磁盘阵列 (RAID1)，多种容灾备份机制，全方位保障设备不间断正常运行。